



P8000 ENCLOSED PEDESTAL

Design flessibile | Funzionalità adattabile | Risparmi gestibili

La **P8000 Enclosed Pedestal** combina un ingombro ridotto e un facile recupero dei fogli con un involucro frontale sigillato acusticamente per ridurre il rumore.



Meno rumorosa del 33% rispetto all'equivalente versione Open Pedestal



Stampante compatta e silenziosa per l'uso in ambienti di ufficio



Robustezza e qualità di stampa superiore con tecnologie brevettate



Disponibile in velocità 500 LPM o 1000 LPM

SPECIFICHE PRODOTTO

VELOCITÀ DI STAMPA (LPM, CARATTERI MAIUSCOLI/MINUSCOLI)

Modello Stampante	P8E05	P8E10
Alta velocità (Draft)	500/428	1000/856
Elaborazione dati	375/300	750/600
Stampa di qualità	200/154	400/306

RUMOROSITÀ (DBA) IN BASE A ISO 7779

- P8E05: 58dBA
- P8E10: 60dBA

CONNETTIVITÀ/INTERFACCIA

- Standard: USB 2.0, Serial RS-232, Ethernet 10/100BaseT
- Opzionale: Parallel – IEEE 1284 Centronics

SPAZIATURA CARATTERE (CARATTERI PER POLLICE)

10, 12, 13.3, 15, 16.7, 17.1, 18, 20

SPAZIATURA LINEE (LINEE PER POLLICE)

6, 8, 9, 10.3, n/72, n/216

RISOLUZIONE GRAFICA

120 dpi orizzontale, 144 dpi verticale (max)

DIMENSIONE DEI PUNTI

16.7 mil (.42mm)

EMULAZIONI

- Standard: LP+ (Printronix P-Series, P-Series XQ, Serial Matrix, IBM ProPrinter III XL, Epson FX-1050), ANSI, PCL 2, TN5250/TN3270, Graphics Emulation PGL & VGL
- TG: Tally ANSI (Tally Industrial Graphics), Genicom ANSI, Printronix P600 (QMS Code V) / P5000 / P6000 (PGL – TG Version), Epson FX-1180, IBM ProPrinter, MTP (Tally Dot Matrix), HP2564C (PCL3), DEC LG01 (solo testo)
- Opzionale: IPDS, DEC LG (testo e grafici)

SET DI CARATTERI

99 Oltre 99 set di caratteri compresi ECMA Latin 1, DEC Multinational, IBM Code Page 437 e 850, OCR A, OCR B, UTF8 encoded Unicode

STILI DEI CARATTERI

Bold, italic, double wide, double high, overstrike, underline, subscript and superscript

FONTI

NLQ Serif, NLQ Sans Serif, Data Processing, High Speed, OCR A, OCR B

CODICI A BARRE

30 simbologie in memoria, comprese Code 39, EAN 8/13, UPC A/E, Intelligent Mail, Postnet, Royal Mail, Interleaved 2 of 5, PDF 417, Data Matrix

SOFTWARE STAMPANTE

Software di gestione remota Printronix PrintNet Enterprise, support dispositivo SAP

DRIVER DI STAMPA

Windows XP, 7, 8, 10; Windows Server 2003, 2008/R2, 2012, 2016; Linux/UNIX; SAP

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

Gamma di alimentazione CA, 100-240 VCA, 50/60 HZ

CONSUMO ENERGETICO (TIPICO)

320 watts

CONSUMO ENERGETICO (IN STANDBY)

5 watts

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Temperatura operativa ambiente 10° - 40° C (50° - 104° F)

TIPO DI CARTA

Modulo continuo piegato a ventaglio e perforato ai bordi

LARGHEZZA DI STAMPA

13.6" (345mm)

COPIE SUPPORTO

Fino a 6 parti

LUNGHEZZA SUPPORTO

Da 3" (76mm) a 12" (305mm)

SPESSORE SUPPORTO MULTICOPIA

0,025" (0,64mm) max

LARGHEZZA SUPPORTO

Da 3" (76mm) a 17" (432mm)

PESO SUPPORTO A UNO STRATO

Da carta di alta qualità da 15 lb. a tag da 100 lb. (da 56 a 163 g/m2)

MTBF

10.000 ore a 25% del ciclo di lavoro e 25% densità pagina

MATERIALI DI CONSUMO/NASTRI

- Vita operativa standard del nastro a cartuccia: 17.000 pagine
 - Vita operativa prolungata del nastro a cartuccia: 30.000 pagine (solo per P8E10)
- Capacità pagina in base a Pagina ISO LSA, lettera di dimensioni 8,5" x 11", copertura di circa 5%

ALTEZZA

35,9" (911,8 mm)

LARGHEZZA

25,8" (655,3 mm)

PROFONDITÀ

35,6" (904,2 mm)

PESO STAMPANTE

150 lbs (68 Kg)

PESO DI SPEDIZIONE STAMPANTE

190 lbs (86,1 Kg)



© 2020 Tutti i diritti riservati. Printronix così come tutti i nomi, i numeri e i loghi di prodotto sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Printronix, LLC. L'aspetto e/o le specifiche di un prodotto possono subire modifiche senza preavviso. Windows è un marchio registrato depositato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi, denominazioni di prodotti, denominazioni aziendali o loghi qui menzionati sono di proprietà dei rispettivi proprietari. PTX-30041A

PRINTRONIX®
WHEN RELIABILITY COUNTS